



Mitteilung über die bei der Trinkwasseraufbereitung verwendeten Zusatzstoffe gemäß § 26 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Wasserwerk Zeißig

- Calciumhydroxid zur pH-Wert-Einstellung
- polymerbasiertes Flockungshilfsmittel (ST-FLOC 231 PATX)
- Chlor zur Desinfektion (nur bei Bedarf)

Bei betrieblichen Eingriffen in Anlagen und Verteilungsnetzen wird zur vorsorglichen Desinfektion Chlordioxid-Spray eingesetzt.

Das Trinkwasser im Netzgebiet der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH hat eine **Wasserhärte von 11,8 °dH**. Dies entspricht dem Härtebereich mittel (ehemals 2).



Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Frank Seifert

Geschäftsführer:
Wolf-Thomas Hendrich

Amtsgericht Dresden: HRB 8333
Steuer-Nr.: 213/118/02248
USt-IdNr.: DE 161 432 168

Sitz der Gesellschaft:
Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH
Straße A Nr. 7, 02977 Hoyerswerda

Telefon: 03571 469 0, **Telefax:** 03571 469 111
E-Mail: mail@vbh-hoy.de, **Internet:** www.vbh-hoy.de

Bankverbindung: Commerzbank
BIC: DRESDEFF857 IBAN: DE12 8508 0200 0642 2846 00

Versorgen. Bewegen. Begeistern.

Servicecenter Energiewelt:
Lausitzer Platz 4, 02977 Hoyerswerda
kostenfreies Servicetelefon: 08000 469 66
Telefax: 03571 469 133
E-Mail: energiewelt@vbh-hoy.de

Servicezeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 9 - 12 Uhr
Dienstag, Donnerstag 9 - 18 Uhr